

# Reflux 819/FO

**Reflux 819/FO** est l'un des **régulateurs de pression pour gaz pilotés** conçus et fabriqués par Pietro Fiorentini.

Cet appareil convient à une utilisation avec des gaz non corrosifs préalablement filtrés, et il est principalement utilisé pour les systèmes de transport à haute pression, les centrales électriques et les réseaux de distribution de gaz naturel à moyenne pression. Il est classé par réaction en ouverture selon la norme européenne EN 334 (**Fail Open**).



Liquéfaction du gaz



Postes de livraison



Production  
d'électricité



Pressurisation du gaz /  
stations d'amplification



Industries lourdes



Transport  
maritime de GNL



Stockage de gaz



Regazéification



Flux inversé de gaz

Caractéristiques	Valeurs
Pression nominale*	jusqu'à 10,2 MPa jusqu'à 102 barg
Température ambiante*	de -20 °C à +60 °C de 4 °F à +140 °F
Plage de température d'entrée de gaz*	de -20 °C à +60 °C de 4 °F à +140 °F
Plage de pression d'entrée bpu (MAOP)	de 0,3 à 10,2 MPa de 3 à 102 barg
Plage de pression en aval Wd	de 0,1 à 7,4 MPa de 1 à 74 barg
Accessoires disponibles	Silencieux DB/819, Silencieux LDB/171, Monitor PM/819, Clapet de sécurité SB/82, Clapet de sécurité HB/97
Pression différentielle minimale	0,2 MPa   2 barg
Classe de précision AC	jusqu'à 2.5
Classe de pression de verrouillage SG	jusqu'à 5
Dimensions nominales DN	DN 25 / 1" ; DN 50 / 2" ; DN 80 / 3" ; DN 100 / 4" ; DN 150 / 6" ; DN 200 / 8" ; DN 250 / 10" ; DN 300 / 12"
Raccordements*	Classe 150, 300, 600 RF ou RTJ conformément à ASME B16.5 et PN16

**(\*) REMARQUE : Des caractéristiques fonctionnelles différentes ou des plages de température étendues sont disponibles sur demande. Les plages de température indiquées sont le maximum pour lequel les performances complètes de l'équipement, y compris la précision, sont remplies. Le produit standard peut avoir une gamme plus étroite.**

**Tableau 1** Caractéristiques

## Matériaux et homologations

Partie	Matériau
Corps	Acier moulé ASTM A 352 LCC pour les classes ANSI 600 et 300 ; Acier moulé ASTM A 216 WCB pour les classes ANSI 150 et PN 16/40
Têtes	Acier ASTM A 350 LF2
Tige	Acier inoxydable AISI 416
Obturateur	Acier nickelé ASTM A 350 LF2
Siège	Caoutchouc nitrile vulcanisé sur support métallique
Membrane	Toile caoutchoutée (préformée par pressage à chaud)
Joints toriques	Caoutchouc nitrile
Raccords de compression	En acier zingué selon la norme DIN 2353 ; sur demande, acier inoxydable

**REMARQUE : Les matériaux indiqués ci-dessus se réfèrent aux modèles standards. Différents matériaux peuvent être fournis selon les besoins spécifiques.**

**Tableau 2** Matériaux

Le régulateur **Reflux 819/FO** est conçu selon la norme européenne EN 334.  
Le régulateur réagit en ouverture (Fail Open) selon EN 334.  
Le produit est certifié selon la Directive européenne 2014/68/UE (DESP).  
Certifié par DVGW comme régulateur en Fail Open effectif.  
Classe de fuite : Étanche aux bulles, meilleure que VIII selon ANSI/FCI 70-3.



EN 334



DESP-CE



DVGW

## Avantages compétitifs du **Reflux 819/FO**



Design compact et simple



Haute précision



1:1000 Plage de réglage élevée



Obturateur et siège du régulateur en Fail Open effectif



Filtre du pilote intégré



Entrée par le haut



Maintenance facile



Accessoires intégrés



Disponible avec des versions spécifiques pour l'hydrogène complet ou le mélange



Type équilibré